

ERRATA CORRIGE (Maggio 1999)

<i>Pagina e riga</i>	<i>Errore</i>	<i>Correzione</i>
b = dal basso a = dall'alto		
43, Fig.2.9		vanno scambiate le etichette dei due rami delle associazioni Specializza e ÈSinonimoDi
124		aggiungere nota: Nei tipi definiti per ereditarietà e nelle sotto-classi tra i vincoli definibili è previsto anche: before in(<i>X</i> , <i>V</i>) if <i>B</i> do <i>E</i> le tre C a destra sono B
149, Fig.5.5 152, 1b	chiave primaria Codice;	chiave primaria Codice; chiave esterna Codice per Corsi; chiave esterna ... per CorsiInterni;
153, 15a,31a	chiave esterna ... per Corsi;	
182, 5a	p1 t2 c1	p1 t1 c2
188, 23b	$R\langle T, F \rangle$	$R_1\langle T_1, F_1 \rangle$
188, 20b	$\rho := \{R_1\langle T, F \rangle\}$	$\rho := \{R_1\langle T_1, F_1 \rangle\}$
188, 14b	$T^m := T_i - T'$;	$T^m := T_i - T' + X$;
204, 5a	SELECT Cliente.CodiceCliente	SELECT Clienti.CodiceCliente
204, 7a	WHERE Cliente.CodiceCliente	WHERE Clienti.CodiceCliente
206, 17b	SELECT Cliente.CodiceAgente	SELECT Clienti.CodiceAgente
208, 19b	SELECT DISTINCT NomeECognome	SELECT DISTINCT CognomeENome
208, 26b	SELECT NomeECognome	SELECT CognomeENome
209, 17a	v.CodiceAgente = c.CodiceAgente	v.CodiceCliente = c.CodiceCliente
209, 18a	v.CognomeENome =	v.CodiceAgente =
211, 17a	SELECT CodiceAgente ...	SELECT a.CodiceAgente ...
211, 20a	FROM Ordini	FROM Ordini o, Agenti a
211, 21a	Data = ...	Data = ...AND o.CodiceAgente = a.CodiceAgente
211, 22a	GROUP BY CodiceAgente, ...	GROUP BY a.CodiceAgente, ...
213, 14b	VALUES (...Roma')	VALUES (...Roma', 20)
220, 15b	CREATE TABLE Nome ...	CREATE TABLE Nome "("Attributo Tipo { Vincolo } {, Attributo Tipo { Vincolo } } {, VincoloDiTabella} ")"
225, 15a	...UNIQUE NOT NULL	...NOT NULL
225, 21a	...UNIQUE NOT NULL	...NOT NULL
320, 12a	...getString("Nome");	...risultato.getString("Nome");