

# Prova in itinere (Compito B)

Programmazione e Analisi di Dati  
Mod. A – Programmazione Java  
AA 2015-2016

19 novembre 2015

**ATTENZIONE:** per la soluzione di questi esercizi usare solo i costrutti del linguaggio Java e le classi, gli oggetti e i metodi della Libreria Standard visti a lezione!!!

**Esercizio 1.** Convertire in formato decimale il seguente numero binario **in complemento a 2**

- 11011100

Convertire il seguente numero decimale in formato binario **senza segno**

- 84

Illustrare i passaggi svolti per calcolare i risultati.

**Esercizio 2.** Scrivere un programma `TuttiPariDispari` che chiede all'utente di inserire una sequenza di 10 interi e poi stampa "**Valori tutti pari o tutti dispari**" se i valori inseriti sono tutti pari, oppure se sono tutti dispari. In caso contrario (ossia se ci sono sia valori pari, sia valori dispari) stampa "**Valori misti**". Risolvere questo esercizio senza usare array.

**Esercizio 3.** Scrivere un programma `StampaFino` che chiede all'utente di inserire una stringa e un carattere, e stampa la porzione di stringa che va dall'inizio fino alla prima occorrenza del carattere inserito (escluso tale carattere). Ad esempio, se l'utente inserisce la stringa "**quarantaquattro gatti**" e il carattere '**t**' il programma deve stampare la porzione di stringa "**quaran**". Se il carattere inserito dall'utente non è contenuto nella stringa, il programma dovrà stampare l'intera stringa.

**Esercizio 4.** Scrivere un programma `FrazionariOrdinati` che chiede all'utente di inserire tre numeri frazionari e stampa "**Frazionari inseriti in ordine**" se i tre numeri con la virgola sono stati inseriti in ordine crescente oppure decrescente. Se i numeri non sono né in ordine crescente, né decrescente, il programma stampa "**Frazionari non inseriti in ordine**". Il controllo che i numeri siano stati inseriti in maniera ordinata deve essere fatto da un metodo ausiliario che riceve i tre numeri come parametri. La stampa del messaggio deve essere invece eseguita dal `main`. Il nome del metodo ausiliario può essere scelto a piacere.

**Esercizio 5.** Scrivere un programma "**CoppiePositive**" che prevede un array di 10 numeri interi contenente valori a piacere (senza chiederli all'utente) e stampa tutte le possibili coppie di numeri positivi contenuti nell'array. Ad esempio: se l'array contiene `{-5, 6, -11, -3, -9, 15, -1, 90, -21, 3}` il programma stampa `6 15`, poi `6 90`, poi `6 3`, poi `15 90`, poi `15 3`, poi `90 3`. (Il programma deve essere scritto facendo finta di non sapere quali siano i valori inseriti nell'array)

**Facoltativo:** scrivere una variante del programma che si interrompe dopo aver stampato le prime 10 coppie di numeri positivi.